



GMINA SABNIE

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49
e-mail: fundusze@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl

GMINA SABNIE
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
tel. 25/ 787 41 93; fax 25/ 787 42 49
NIP 8231560068
woj. mazowieckie

Sabnie, 31.07.2017 r.

RIŚ.271.2.2.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia – „*Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sabniach*” numer ogłoszenia: 557825-N-2017; data zamieszczenia: 25.07.2017, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego

W związku z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Sabnie przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA FIRMY „A”:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje zapory przeciwpowodziowe wykonane ze wzmocnionej trzywarstwowej tkaniny PCV? Na podstawie otrzymanych ofert od ewentualnych poddostawców wynika, że materiał opisany jako PCV na osnowie włókna węglowego nie istnieje.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zapór wykonanych ze wzmocnionej 3-warstwowej tkaniny PCV. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

2. Czy Zamawiający dopuści zapory przeciwpowodziowe wykonane ze wzmocnionej tkaniny PCV o średnicy 40cm oraz wymaganej długości określonej przez Zamawiającego. Ciężar 10-cio metrowej zapory wypełnionej wodą będzie wynosił około 1,2 tony natomiast pozostałe opisane parametry techniczne będą spełniały wymagania Zamawiającego w stopniu lepszym bądź równoważnym.

Zamawiający wyraża zgodę na zapory o średnicy 40 cm.

Rodzaj przekroju- okrągłe.

Minimalna gramatura 600g/m²

Złącze-75 mm.

Wysokość słupa wody przed jaką ma chronić to max 65% jego średnicy.

Zapora jednokomorowa.

Fartuch uszczelniający.

Nasada zamocowana bezpośrednio na zaporze przeciwpowodziowej.

System do łączenia czołowego wszystkich zapór.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



18

Worek transportowy na zapory z zamkiem do transportu i przechowywania zapór.
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

ZAPYTANIE FIRMY „B”:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu w kategorii II - uterenowionej?

Zamawiający nie wyraża zgody. Specyfika planowanej pracy pojazdu na to nie pozwala.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectwa dopuszczenia dla pojazdu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego?

Tak.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o mocy silnika 206 kW?

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym ze stali nierdzewnej i aluminium?

Zamawiający w specyfikacji określił „Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów”.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem bliźniaczym osi tylnej?

Zamawiający nie wyraża zgody. Specyfika planowanej pracy pojazdu na to nie pozwala.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie?

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez izolacji cieplnej przedziału autopompy?

Zamawiający nie wyraża zgody. Pojazd musi być przystosowany do pracy w warunkach zimowych.

ZAPYTANIE FIRMY „C”:

1. Zamawiający w pkt. VII SIWZ - Specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, nie podał podstawowych parametrów technicznych jakie powinny spełniać ofertowane zapory przeciwpowodziowe, a mianowicie: wysokość zapory, rodzaj przekroju - trapezowe czy okrągłe, minimalna gramatura zastosowanego materiału, wielkość złącza storz: 052mm czy 075mm, bardzo istotną informacją jest także max. wysokość słupa wody, od jakiego zaporę ma chronić.

Ponadto Zamawiający nie określił: czy w zaporze powinien być zastosowany np.: kołnierz lub fartuch uszczelniający, dodatkowy rękaw wylewowy, inne dodatkowe wytyczne np. możliwość oraz sposób łączenia ze sobą poszczególnych odcinków, itp., istotne dla Wykonawcy.

Brak tych informacji skutecznie uniemożliwia złożenie poprawnej oferty.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie tych parametrów.

Ponadto, według naszej najlepszej wiedzy jak również pytanym przez nas materiałoznawców, którzy opracowują technologię produkcji zapór przeciwpowodziowych z PCV od ponad dekady, materiał opisany przez Państwa w SIWZ, jako PCV na osłonie włókna węglowego nie istnieje. Dlatego też przed wyborem najkorzystniejszej oferty, sugerujemy zapoznać się z kartą katalogową zawierającą dane techniczne oferowanych produktów, stanowiącą załącznik do złożonej oferty.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zapór wykonanych ze wzmocnionej 3-warstwowej tkaniny PCV. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje zapory przeciwpowodziowe, wykonane ze wzmocnionej 3-warstwowej tkaniny PCV. o uściślonych wcześniej parametrach?

Zamawiający wyraża zgodę na zapory o średnicy 40 cm.

Rodzaj przekroju- okrągłe.

Minimalna gramatura 600g/m²

Złącze-75 mm.

Wysokość słupa wody przed jaką ma chronić to minimum 65% jego średnicy.

Zapora jednokomorowa.

Fartuch uszczelniający.

Nasada zamocowana bezpośrednio na zaporze przeciwpowodziowej.

System do łączenia czołowego wszystkich zapór.

Worek transportowy na zapory z zamkiem do transportu i przechowywania zapór.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński